

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE LAMELLENVORHÄNGE BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Contour II 5801
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen
Lamellenbreite:
bestehend aus:

Material
PET, Präzisions-Prägefolie,
Qualität 5801 2R Rasterprägung

Physikalische Eigenschaften

Materialgewicht: ca. 110 g/qm
Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01: 8

	5801/B1	5900/BO
Reflexion in %:	78	86
Absorption in %:	19	13,9
Transmission in %:	3	0,1
Gesamtenergiedurchlassgrad gt:	0,30	0,27
Abminderungsfaktor Fc:	0,42	0,37
Öffnungsfaktor	2R	0R

Brandverhalten:
schwer entflammbar 5801 (DE) DIN 4102 B1

Einsatzbereich

In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, sehr gut geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EU-Richtlinien (90/270/EWG). Arbeitsstättenverordnung (§ 7 und § 9)
Bildschirmarbeitsplatzverordnung ISO 9241-6 und Feuchträume.