



## LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE LAMELLENVORHÄNGE BEHANGQUALITÄTEN

Produkt: Fiberglas Okkult 780  
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen  
Lamellenbreite:.....mm  
bestehend aus:

Material  
100% Fiberglasgewebe, folienkaschiert  
lichtdicht  
PVC- und halogenfreie Beschichtung

### Physikalische Eigenschaften

Materialgewicht: ca. 450 g/qm  
Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01: 7

Eignung für hygienisch sensitive Bereiche

	780	781	785	784
Reflexion in %:	84	76	57	10
Absorption in %:	16	24	43	90
Transmission in %:	0	0	0	0
Gesamtenergiedurchlassgrad gt:	0,28	0,31	0,40	0,62
Abminderungsfaktor Fc:	0,38	0,43	0,55	0,85

Brandverhalten:  
schwer entflammbar (USA) NFPA 701

### Einsatzbereich

In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, sehr gut geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EU-Richtlinien (90/270/EWG). Arbeitsstättenverordnung (§ 7 und § 9)  
Bildschirmarbeitsplatzverordnung ISO 9241-6 und Feuchträume.