

# LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE LAMELLENVORHÄNGE BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Interloon® Basic 9002  
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen  
Lamellenbreite:  
bestehend aus:

Material  
100% Polyester  
PVC-freie Beschichtung.

## Physikalische Eigenschaften

Materialgewicht: ca. 260 g/qm  
Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01: 6-8  
Blickdicht

	9002	9001	9003
Reflexion in %	66	54	50
Absorption in %	12	32	38
Transmission in %	22	14	12
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,37	0,42	0,44
Abminderungsfaktor Fc	0,52	0,59	0,61

	9004	9006	9005
Reflexion in %	47	68	64
Absorption in %	43	12	18
Transmission in %	10	20	18
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,45	0,36	0,38
Abminderungsfaktor Fc	0,63	0,50	0,52

Brandverhalten  
schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1

feuchtraumgeeignet

Einsatzbereich  
In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus und Feuchträume.