

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE LAMELLENVORHÄNGE BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Interloon® Office 9102
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen
Lamellenbreite:mm
bestehend aus:

Material
100% Polyester
PVC-freie Beschichtung
blickdicht

Physikalische Eigenschaften

Materialgewicht:	ca. 265 g/qm		
Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01:	6-8		
	9102	9101	9103
Reflexion in %:	82	80	80
Absorption in %:	7	10	11
Transmission in %:	11	10	9
Gesamtenergiedurchlassgrad gt:	0,29	0,30	0,30
Abminderungsfaktor Fc:	0,40	0,42	0,42
	9104	9106	
Reflexion in %:	80	80	
Absorption in %:	12	8	
Transmission in %:	8	12	
Gesamtenergiedurchlassgrad gt:	0,30	0,30	
Abminderungsfaktor Fc:	0,41	0,42	

Brandverhalten:
schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1

Einsatzbereich

In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, sehr gut geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EU-Richtlinien (90/270/EWG). Arbeitsstättenverordnung (§ 7 und § 9)
Bildschirmarbeitsplatzverordnung ISO 9241-6 und Feuchträume.