

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE LAMELLENVORHÄNGE BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Pearlstar Plus 9201
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen
Lamellenbreite:mm
bestehend aus:

Material
100% Polyester,
PVC- und halogenfreie Beschichtung

Physikalische Eigenschaften

Materialgewicht: ca. 320 g/qm
Lichteichtheitsgrad DIN EN 105-B01: 6-7

	9201	9202	9203	9204	9205
Reflexion in %	92	90	84	81	89
Absorption in %	3	4	8	17	6
Transmission in %	5	6	8	2	5
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,24	0,25	0,28	0,29	0,26
Abminderungsfaktor Fc	0,34	0,35	0,39	0,40	0,35

Brandverhalten:
schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1

Einsatzbereich

In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, sehr gut geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EU-Richtlinien (90/270/EWG). Arbeitsstättenverordnung (§ 7 und § 9)
Bildschirmarbeitsplatzverordnung ISO 9241-6 und Feuchträume.