

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE LAMELLENVORHÄNGE BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Polyester Basic B1 9601
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen
Lamellenbreite:
bestehend aus:

Material
100% Polyester

Physikalische Eigenschaften

Material-Gewicht: ca. 210 g/qm

Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01: 5

Blickdicht

PVC- freie Beschichtung

	9601	9602	9603	9604
Reflexion in %:	78	60	52	17
Absorption in %:	2	29	43	82
Transmission in %: in %:	20	11	5	1
Gesamtenergiedurchlassgrad gt:	0,31	0,39	0,43	0,58
Abminderungsfaktor Fc:	0,44	0,54	0,59	0,81

	9610	9605	9606	9607
Reflexion in %:	67	21	33	13
Absorption in %:	19	78	64	86
Transmission in %: in %:	14	1	3	1
Gesamtenergiedurchlassgrad gt:	0,36	0,57	0,51	0,60
Abminderungsfaktor Fc:	0,50	0,79	0,71	0,84

Brandverhalten:
schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1

Einsatzbereich

In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, sehr gut geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EU-Richtlinien (90/270/EWG). Arbeitsstättenverordnung (§ 7 und § 9)
Bildschirmarbeitsplatzverordnung ISO 9241-6 und Feuchträume.