



LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE LAMELLENVORHÄNGE BEHANGQUALITÄTEN

Produkt: Polyester Okkult B1
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen
Lamellenbreite:
bestehend aus:

Material
100% Polyester
lichtdicht
PVC- und halogenfreie Beschichtung

Physikalische Eigenschaften

Material-Gewicht: ca. 340 g/qm
Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01: 5

	750	751	752	753	754
Reflexion in %:	83	83	83	83	83
Absorption in %:	17	17	17	17	17
Transmission in %:	0*	0*	0*	0*	0*
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Abminderungsfaktor Fc	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38

* Nicht geeignet für Totalverdunkelungsanlagen

Brandverhalten:
schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1

Einsatzbereich

In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, sehr gut geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EU-Richtlinien (90/270/EWG). Arbeitsstättenverordnung (§ 7 und § 9)
Bildschirmarbeitsplatzverordnung ISO 9241-6 und Feuchträume.