



LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE LAMELLENVORHÄNGE BEHANGQUALITÄTEN

Produkt: Spunglas Okkult 791
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen
Lamellenbreite:
bestehend aus:

Material
100% Glasfaser
100% lichtdicht

Physikalische Eigenschaften

Materialgewicht:	ca. 420 g/qm • 796 500 g/qm			
Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01:	6			
	793	795	791	796
Reflexion in %:	66	66	66	73
Absorption in %:	34	34	34	27
Transmission:	0	0	0	0
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,36	0,36	0,36	0,33
Abminderungsfaktor Fc	0,50	0,50	0,50	0,45

Brandverhalten:
schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1
schwer entflammbar (FR) M1

PVC- und halogenfreie Beschichtung
feuchtraumgeeignet

Einsatzbereich

In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, sehr gut geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EU-Richtlinien (90/270/EWG). Arbeitsstättenverordnung (§ 7 und § 9)
Bildschirmarbeitsplatzverordnung ISO 9241-6 und Feuchträume.