



LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE LAMELLENVORHÄNGE BEHANGQUALITÄTEN

Produkt: Spunglas Stripe 69900
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen
Lamellenbreite:mm
bestehend aus:

Material
100% Glasseidengewebe
PVC- und halogenfreie Beschichtung

Physikalische Eigenschaften

Materialgewicht:	ca. 210 g/qm		
Lichtehttheitsgrad DIN EN 105-B01:	7		
	69900	69901	69902
Reflexion in %:	45	38	38
Absorption in %:	15	26	26
Transmission in %:	40	36	36
Gesamtenergiedurchlassgrad gt:	0,48	0,51	0,51
Abminderungsfaktor Fc:	0,66	0,71	0,71

	69906	69912
Reflexion in %:	45	45
Absorption in %:	15	15
Transmission in %:	40	40
Gesamtenergiedurchlassgrad gt:	0,48	0,48
Abminderungsfaktor Fc:	0,66	0,66

Brandverhalten:
schwer entflammbar (D) DIN 4102 B1
schwer entflammbar (F) M1

Einsatzbereich
In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, Feuchträume.