

# LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE FLÄCHENVORHÄNGE BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Alustar 6000  
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen  
Behangbreite: 2300 mm  
bestehend aus:

Material  
100% Polyester Trevira CS Gewebe  
benötigt keine seitlichen Säume  
halbtransparent  
aluminiumbedampft

## Physikalische Eigenschaften

Materialgewicht: ca. 80 g/qm  
Lichtecheitsgrad DIN EN 105-B01: 6-7

|                               | 6000 | 6010 | 6080 | 6090 | 6011 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| Reflexion in %:               | 52   | 52   | 41   | 51   | 53   |
| Absorption in %:              | 36   | 30   | 32   | 36   | 38   |
| Transmission in %:            | 12   | 18   | 27   | 13   | 9    |
| Gesamtenergiedurchlassgrad gt | 0,43 | 0,43 | 0,49 | 0,43 | 0,42 |
| Abminderungsfaktor Fc         | 0,60 | 0,60 | 0,68 | 0,60 | 0,59 |

Brandverhalten:  
schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1 (außer 6000)  
schwer entflammbar (AT) ÖNORM B 3800

Alubedampfung reibeht nach DIN EN ISO 105-X12: 3

PVC- und halogenfreie Beschichtung

Einsatzbereich  
In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus.