

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE FLÄCHENVORHÄNGE BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Alustar NT 5300
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen
Behangbreite: 2400 mm
bestehend aus:

Material
100% Polyester
Acrylat-Beschichtung
Teflon®-Ausrüstung schmutzabweisend
benötigt keine seitlichen Säume
PVC-freie Beschichtung

Physikalische Eigenschaften

Materialgewicht: ca. 270-285 g/m²
Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01: 6-8

Qualität	5300	5310
Reflexion %	49	50
Absorption %	50	46
Transmission %	1	4
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,44	0,44
Abminderungsfaktor Fc	0,61	0,61

Brandverhalten:
schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1

Einsatzbereich

In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, sehr gut geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EU-Richtlinien (90/270/EWG). Arbeitsstättenverordnung (§ 7 und § 9)
Bildschirmarbeitsplatzverordnung ISO 9241-6 und Feuchträume.