

# LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE FLÄCHENVORHÄNGE BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Alustar Struktur  
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen  
Behangbreite: 2000 mm  
bestehend aus:

Material  
100% Polyester Trevira CS Gewebe  
benötigt keine seitlichen Säume  
halbtransparent  
aluminiumbedampft  
PVC- und halogenfreie Beschichtung

## Physikalische Eigenschaften

Material-Gewicht: ca. 135 g/qm  
Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01: 6-7

	5400
Reflexion in %:	47
Absorption in %:	44
Transmission in %:	9
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,45
Abminderungsfaktor Fc	0,63

Brandverhalten:  
schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1

Alubedampfung reibeicht nach DIN EN ISO 105-X12: 4-5

## Einsatzbereich

In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, sehr gut geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EU-Richtlinien (90/270/EWG). Arbeitsstättenverordnung (§ 7 und § 9)  
Bildschirmarbeitsplatzverordnung ISO 9241-6 und Feuchträume.