

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE FLÄCHENVORHÄNGE BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Artex 3814
 Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen
 Behangbreite: 2000 mm
 bestehend aus:

Material
 100% Polyestergewebe
 benötigt keine seitlichen Säume
 AMP antimikrobielle Ausrüstung
 Eignung für hygienisch sensitive Bereiche
 PVC- und halogenfreie Beschichtung

Physikalische Eigenschaften

Materialgewicht: ca. 190 g/qm
 Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01: 5-7

	3814	3811	3818
Reflexion in %:	52	63	42
Absorption in %:	8	6	31
Transmission in %:	42	31	27
Gesamtenergiedurchlassgrad gt:	0,45	0,40	0,48
Abminderungsfaktor Fc:	0,62	0,55	0,67

	3819	3816	3813
Reflexion in %:	36	44	43
Absorption in %:	35	16	26
Transmission in %:	21	40	31
Gesamtenergiedurchlassgrad gt:	0,51	0,48	0,48
Abminderungsfaktor Fc:	0,71	0,67	0,67

Einsatzbereich

In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus.