

LEISTUNGSVERZEICHNIS  
FÜR SUNDRAPE FLÄCHENVORHÄNGE  
BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Interloon® Colour 9700  
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen  
Behangbreite: 2300 mm  
bestehend aus:

Material  
100% Polyester

Physikalische Eigenschaften  
Materialgewicht: ca. 190 g/qm  
Lichtehtheitsgrad DIN EN 105-B01: 5  
PVC- und halogenfreie Beschichtung

Qualität	9700	9701	9702	9703	9704
Reflexion in %	51	51	46	32	5
Absorption in %	5	8	17	42	89
Transmission in %	44	41	37	26	6
Gesamtenergiedurchlassgrad gt:	0,45	0,45	0,47	0,53	0,64
Abminderungsfaktor Fc:	0,63	0,63	0,65	0,74	0,89

Qualität	9705	9706	9707	9708
Reflexion in %	48	23	7	6
Absorption in %	13	59	85	88
Transmission in %	39	18	8	6
Gesamtenergiedurchlassgrad gt:	0,46	0,57	0,63	0,64
Abminderungsfaktor Fc:	0,64	0,79	0,88	0,88

Brandverhalten:  
schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1

Einsatzbereich  
In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, Feuchträume.