

# LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE FLÄCHENVORHÄNGE BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Protect 880  
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen  
Behangbreite: 1770 mm  
bestehend aus:

Material  
100% PVC beschichtetes Polyestergerittergewebe  
benötigt keine seitlichen Säume

## Physikalische Eigenschaften

Materialgewicht:	ca. 290 g/qm		
Lichteichtheitsgrad DIN EN 105-B01:	5-7		
Blickdicht	880	882	883
Reflexion in %:	48	45	36
Absorption in %:	39	50	61
Transmission in %	13	5	3
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,45	0,46	0,50
Abminderungsfaktor Fc	0,62	0,64	0,70

Brandverhalten:  
schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1

## Einsatzbereich

In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, sehr gut geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EU-Richtlinien (90/270/EWG). Arbeitsstättenverordnung (§ 7 und § 9)  
Bildschirmarbeitsplatzverordnung ISO 9241-6 und Feuchträume.