

# LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE FLÄCHENVORHÄNGE BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Spunglas Dim-Out 69920  
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen  
Behangbreite: 1830 mm  
bestehend aus:

Material  
100% Glasfaser  
benötigt keine seitlichen Säume

## Physikalische Eigenschaften

Materialgewicht: ca. 235 g/qm  
Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01: 6-8  
blickdicht

	69920	69960	69910	69970
Reflexion in %:	81	81	81	81
Absorption in %:	11	13	11	12
Transmission in %:	8	6	8	7
Gesamtenergiedurchlassgrad gt:	0,29	0,29	0,29	0,29
Abminderungsfaktor Fc:	0,41	0,41	0,41	0,41

Brandverhalten:  
schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1  
schwer entflammbar (FR) M1  
Unbedenklichkeitsgutachten MPA NRW

PVC- und halogenfreie Beschichtung  
Feuchtraumgeeignet  
ViS Qualitätsmarke

## Einsatzbereich

In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, sehr gut geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EU-Richtlinien (90/270/EWG). Arbeitsstättenverordnung (§ 7 und § 9)  
Bildschirmarbeitsplatzverordnung ISO 9241-6 und Feuchträume.