

# LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE FLÄCHENVORHÄNGE BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Spunglas Okkult 791  
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen  
Behangbreite: 2050 mm, 796 2000 mm  
bestehend aus:

Material  
100% Fiberglasgewebe, beschichtet  
benötigt keine seitlichen Säume  
100% lichtdicht

## Physikalische Eigenschaften

Materialgewicht: 420 g/m<sup>2</sup> • 796 500 g/m<sup>2</sup>

Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01:	6			
	793	795	791	796
Reflexion in %:	66	66	66	73
Absorption in %:	34	34	34	27
Transmission:	0	0	0	0
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,36	0,36	0,36	0,33
Abminderungsfaktor Fc	0,50	0,50	0,50	0,45

## Brandverhalten:

schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1  
schwer entflammbar (FR) M1

PVC- und halogenfreie Beschichtung  
feuchtraumgeeignet

## Einsatzbereich

In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, sehr gut geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EU-Richtlinien (90/270/EWG). Arbeitsstättenverordnung (§ 7 und § 9)  
Bildschirmarbeitsplatzverordnung ISO 9241-6 und Feuchträume.