

# LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE FLÄCHENVORHÄNGE BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Trevira CS Colour I  
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen  
Behangbreite: 2300 mm  
bestehend aus:

Material  
100% Polyester Trevira CS  
benötigt keine seitlichen Säume  
PVC- und halogenfreie Beschichtung

## Physikalische Eigenschaften

Materialgewicht:	ca. 200 g/qm				
Lichteichtheitsgrad DIN EN 105-B01:	6-7				
	8101	8102	8103	8104	
Reflexion in %	57	46	31	52	
Absorption in %	5	23	50	17	
Transmission in %	38	31	19	31	
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,42	0,47	0,53	0,44	
Abminderungsfaktor Fc	0,59	0,65	0,74	0,61	
	8105	8107	8108	8109	8110
Reflexion in %	55	48	38	17	27
Absorption in %	9	23	49	70	61
Transmission in %	36	29	13	13	12
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,43	0,46	0,49	0,59	0,54
Abminderungsfaktor Fc	0,60	0,64	0,69	0,82	0,76

Brandverhalten:  
schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1

Einsatzbereich  
In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, Feuchträume.