

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE ROLLOS BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Contour I 5800
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen
Behangbreite: 1520 mm
bestehend aus:

Material
PET, Präzisions-Prägefolie,
Qualität 5800 2R Rasterprägung

Materialgewicht: ca. 110 g/qm
Lichtecheitsgrad DIN EN 105-B01: 8

Physikalische Eigenschaften	5800	5807	5808	5809
Lichtdurchlassgrad:	2,5 %	17,0 %	2,3 %	2,5 %
UV-Lichtdurchlassgrad:	1 %	1 %	1 %	1 %
Reflexion in %:	80	64	79	80
Absorption in %:	17,5	19	18,7	17,5
Transmission in %:	2,5	17	2,3	2,5
Gesamtenergiedurchlassgrad gt:	0,29	0,38	0,30	0,29
Abminderungsfaktor Fc:	0,41	0,52	0,42	0,41
Öffnungsfaktor	2R	10R	2R	2R

Einsatzbereich

In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, sehr gut geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EU-Richtlinien (90/270/EWG). Arbeitsstättenverordnung (§ 7 und § 9)
Bildschirmarbeitsplatzverordnung ISO 9241-6 und Feuchträume.