

# LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE ROLLOS BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Fiberglas Okkult 780  
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen  
Behangbreite: 1820 mm  
bestehend aus:

Material  
100% Fiberglasgewebe, folienkaschiert  
lichtdicht  
PVC- und halogenfreie Beschichtung

## Physikalische Eigenschaften

Materialgewicht:	ca. 450 g/qm			
Lichtehtheitsgrad DIN EN 105-B01:	7			
Eignung für hygienisch sensitive Bereiche				
	780	781	785	784
Reflexion in %:	84	76	57	10
Absorption in %:	16	24	43	90
Transmission in %:	0	0	0	0
Gesamtenergiedurchlassgrad gt:	0,28	0,31	0,40	0,62
Abminderungsfaktor Fc:	0,38	0,43	0,55	0,85

Brandverhalten:  
schwer entflammbar (USA) NFPA 701

## Einsatzbereich

In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, sehr gut geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EU-Richtlinien (90/270/EWG). Arbeitsstättenverordnung (§ 7 und § 9)  
Bildschirmarbeitsplatzverordnung ISO 9241-6 und Feuchträume.