

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE ROLLOS BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Interloon® Reflex B1 9401
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen
Behangbreite: 2180 mm
bestehend aus:

Material
100% Polyestergewebe
PVC-freie Beschichtung
blickdicht

Physikalische Eigenschaften

Material-Gewicht: ca. 240 g/qm
Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01: 5-6

Qualität	9401	9402	9403	9404
Reflexion in %	81	78	77	74
Absorption in %	1	9	14	24
Transmission in %	18	13	9	2
Gesamtenergiedurchlassgrad gt:	0,30	0,31	0,31	0,32
Abminderungsfaktor Fc:	0,42	0,43	0,43	0,45

Brandverhalten:
schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1

Einsatzbereich

In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, sehr gut geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EU-Richtlinien (90/270/EWG). Arbeitsstättenverordnung (§ 7 und § 9)
Bildschirmarbeitsplatzverordnung ISO 9241-6 und Feuchträume.