

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE ROLLOS BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Interloon® Screen I 430
 Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen
 Behangbreite: 2400 mm
 bestehend aus:

Material
 100% Polyester
 PVC- und halogenfreie Beschichtung

Physikalische Eigenschaften

Materialgewicht: ca. 205 g/qm
 Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01: 5
 Halbtransparent

	430	431	432	433
Reflexion in %:	54	53	45	36
Absorption in %:	2	8	17	35
Transmission in %:	44	39	38	29
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,45	0,45	0,49	0,49
Abminderungsfaktor Fc	0,62	0,63	0,68	0,68

	434	435	436	437	438
Reflexion in %:	7	25	8	26	5
Absorption in %:	83	55	83	57	88
Transmission in %:	10	20	9	17	7
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,53	0,51	0,52	0,48	0,64
Abminderungsfaktor Fc	0,74	0,70	0,73	0,67	0,89

Brandverhalten:
 schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1

Öko-Tex Standard 100

feuchtraumgeeignet
 feuchtabwischbar

Einsatzbereich

In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus und Feuchträume.