

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE ROLLOS BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Trevira® CS Colour I 8101
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen
Behangbreite: 2300 mm
bestehend aus:

Material
100% Polyester, Trevira CS
blickdicht

Physikalische Eigenschaften

Materialgewicht: ca. 200 g/qm
Lichtecheitsgrad DIN EN 105-B01: 6-7
PVC- und halogenfreie Beschichtung

| Qualität | 8101 | 8102 | 8103 | 8104 | 8105 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| Reflexion in % | 57 | 46 | 31 | 52 | 55 |
| Absorption in % | 5 | 23 | 50 | 17 | 9 |
| Transmission in % | 38 | 31 | 19 | 31 | 36 |
| Gesamtenergiedurchlassgrad gt: | 0,42 | 0,47 | 0,53 | 0,44 | 0,43 |
| Abminderungsfaktor Fc: | 0,59 | 0,65 | 0,74 | 0,61 | 0,60 |

| Qualität | 8107 | 8108 | 8109 | 8110 |
|--------------------------------|------|------|------|------|
| Reflexion in % | 48 | 38 | 17 | 27 |
| Absorption in % | 23 | 49 | 70 | 61 |
| Transmission in % | 29 | 13 | 13 | 12 |
| Gesamtenergiedurchlassgrad gt: | 0,46 | 0,49 | 0,59 | 0,54 |
| Abminderungsfaktor Fc: | 0,64 | 0,69 | 0,82 | 0,76 |

Brandverhalten:
schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1

Trevira CS Markenfreigabe

Einsatzbereich
In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, Feuchträume.