

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE SONDERVERSCHATTUNGEN BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Interloon® 2901
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen
Behangbreite: 1690 mm
bestehend aus:

Material
100% Polyester
PVC- und halogenfreie Beschichtung

Physikalische Eigenschaften

Materialgewicht:	ca. 190 g/qm			
Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01:	6-7			
	525 950	525 957	525 958	525 951
Reflexion in %	64	54	47	64
Absorption in %	5	20	32	7
Transmission in %	31	26	21	29
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,39	0,43	0,46	0,38
Abminderungsfaktor Fc	0,54	0,59	0,64	0,53
	525 956	525 952	525 953	
Reflexion in %	62	62	59	
Absorption in %	13	12	15	
Transmission in %	25	26	26	
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,39	0,39	0,41	
Abminderungsfaktor Fc	0,54	0,54	0,56	

Brandverhalten:
schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1
schwer entflammbar (AT) ÖNORM B 3800

Einsatzbereich
In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, Feuchträume.