

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE SONDERVERSCHATTUNGEN BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Okkult Soft Colour
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen
Behangbreite: 1400 mm
bestehend aus:

Material
100% Polyester Trevira CS mit PAC Beschichtung
lichtdicht

Physikalische Eigenschaften

Materialgewicht: ca. 305 g/qm
Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01: 5-6

	525 400	525 401	525 402	525 403
Reflexion in %:	74	74	74	74
Absorption in %:	26	26	26	26
Transmission in %:	0	0	0	0
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,32	0,32	0,32	0,32
Abminderungsfaktor Fc	0,45	0,45	0,45	0,45

Brandverhalten:
schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1

PVC- und halogenfreie Beschichtung

Öko-Tex Standard 100

Einsatzbereich

In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, sehr gut geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EU-Richtlinien (90/270/EWG). Arbeitsstättenverordnung (§ 7 und § 9)
Bildschirmarbeitsplatzverordnung ISO 9241-6 und Feuchträume.