

# LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE SONDERVERSCHATTUNGEN BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Thermostar 5000  
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen  
Behangbreite: 2300 mm  
bestehend aus:

Material  
100% Polyester-Glanzgewebe  
blickdicht  
aluminiumbedampft  
PVC- und halogenfreie Beschichtung

## Physikalische Eigenschaften

Material-Gewicht: ca. 75 g/qm  
Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01: 6-7

	R23 500	R23 510
Reflexion in %:	58	58
Absorption in %:	40	35
Transmission in %:	2	7
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,40	0,40
Abminderungsfaktor Fc	0,55	0,55

Brandverhalten:  
schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1 (außer R23 500)

Alubedampfung reibeicht nach DIN EN ISO 105-X12: 4-5

## Einsatzbereich

In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, sehr gut geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EU-Richtlinien (90/270/EWG). Arbeitsstättenverordnung (§ 7 und § 9)  
Bildschirmarbeitsplatzverordnung ISO 9241-6 und Feuchträume.