

Seitenzug-Rollo Typ D 7540

Behangqualitäten: siehe sundrapé® Kollektion
 Maximale Abmessungen:
 Breite min./max. 400/2300 mm, Höhe 3000 mm
 abhängig von der gewählten Behangqualität und
 Verarbeitungsrichtung

Rollowelle

Stranggepresstes Präzisionsprofil aus Aluminium
 AlMgSi0,5 F22, Durchmesser 40 x 2 mm
 Spezielle Innenprofilierung für verdrehsichere
 Kraftübertragung

Seitenzuggetriebe

Kugelkettengeräte, integrierte Abrollsicherung,
 Ausführung Kunststoff weiß, verdrehsicher einge-
 schoben in die Rollowelle, Behanggewicht
 maximal 3 kg

Montagewinkel

Stabile Montageträger aus verzinktem Stahlblech
 mit weißen Kunststoff-Abdeckkappen

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil,
 AlMgSi0,5 F22, einteilig, Breite 11 mm, Höhe
 41 mm, Befestigung mit Aluminium Flachkeder,
 E6/EV1-natureloxiert oder weiß pulverbeschichtet
 RAL 9016, mit Bürstenprofil ausrüstbar

Bedienung

Stufenlose Bedienung durch Zug an der Kugel-
 kette. Zwei Kettenschlösser/Stopper bilden die
 obere und untere Endstellung des Rollobehanges.
 Kugelkette aus Kunststoff oder Edelstahl

Montage

Verschraubung der Montageträger an Wand oder
 Decke

Varianten

Typ D 7545: Mit Spanndrahtführung,
 Spanndraht natur oder weiß kunststoffummantelt
 für Wand- und Deckenmontage

