

Seitenzug-Rollo Typ F 7550

Behangqualitäten: siehe sundrapé® Kollektion

Maximale Abmessungen:

Breite min./max. 400/2700 mm, Höhe 3000 mm
abhängig von der gewählten Behangqualität und
Verarbeitungsrichtung

Rollowelle

Stranggepresstes Präzisionsprofil aus Aluminium
AlMgSi0,5 F22, Durchmesser 52 x 2,3 mm.

Spezielle Innenprofilierung für verdrehsichere
Kraftübertragung

Seitenzuggetriebe

Kugelschalengetriebe mit Untersetzungsgetriebe für
leichte Bedienung, integrierte Abrollsicherung,
Ausführung Kunststoff weiß, verdrehsicher einge-
schoben in die Rollowelle, Behanggewicht
maximal 4,5 kg

Montagewinkel

Stabile Montageträger aus verzinktem Stahlblech
mit weißen Kunststoff-Abdeckkappen

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil,
AlMgSi0,5 F22, einteilig, Breite 11 mm, Höhe
41 mm, Befestigung mit Aluminium Flachkeder,
E6/EV1-natureloxiert oder weiß pulverbeschichtet
RAL 9016, mit Bürstenprofil ausrüstbar

Bedienung

Stufenlose Bedienung durch Zug an der Kugelket-
te. Zwei Kettenschlösser/Stopper bilden die obere
und untere Endstellung des Rollobehanges.
Kugelschalen aus Kunststoff oder Edelstahl

Montage

Verschraubung der Montageträger an Wand oder
Decke

Varianten

Typ F 7555: Mit Spanndrahtführung,
Spanndraht natur oder weiß kunststoffummantelt
für Wand- und Deckenmontage

