

## Seitenzug-Rollo Typ F 7560

Behangqualitäten: siehe sundrapé® Kollektion  
 Maximale Abmessungen:  
 Breite min./max. 600/3300 mm, Höhe 4000 mm  
 abhängig von der gewählten Behangqualität und  
 Verarbeitungsrichtung

### Rollowelle

Stranggepresstes Präzisionsprofil aus Aluminium  
 AlMgSi0,5 F22, Durchmesser 65 x 2,5 mm.  
 Spezielle Innenprofilierung für verdrehsichere  
 Kraftübertragung

### Seitenzuggetriebe

Kugelkettengetriebe mit Untersetzungsgetriebe für  
 leichte Bedienung, integrierte Abrollsicherung,  
 Ausführung Kunststoff weiß, verdrehsicher einge-  
 schoben in die Rollowelle, Behanggewicht  
 maximal 6 kg

### Montagewinkel

Stabile Montageträger aus verzinktem Stahlblech,  
 weiß pulverbeschichtet

### Unterleiste

Stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil,  
 AlMgSi0,5 F22, einteilig, Breite 11 mm, Höhe  
 41 mm, Befestigung mit Aluminium Flachkeder,  
 E6/EV1-natureloxiert oder weiß pulverbeschichtet  
 RAL 9016, mit Bürstenprofil ausrüstbar

### Bedienung

Stufenlose Bedienung durch Zug an der Kugelket-  
 te. Kugelkette aus Kunststoff oder Edelstahl

### Montage

Verschraubung der Montageträger an Wand oder  
 Decke

### Varianten

Typ F 7565: Mit Spanndrahtführung,  
 Spanndraht natur oder weiß kunststoffummantelt  
 für Wand- und Deckenmontage

