

sundrapé® Rollo Typ 7580

Anwendung

Großformatiger innenliegender Sicht- und Blendenschutz an Glasfassaden,
universeller Einsatz, wand- oder deckenseitig montiert,
handbedientes, freihängendes Rollo mit seitlichen Trägern, Behang glasseitig oder raumseitig ablaufend,
hochwertige stabile Ausführung für besonders lange Lebensdauer und extra komfortable Bedienung, alle Metallteile korrosionsgeschützt.

Behangqualitäten

Auswahl aus sundrapé® Rollokollektion.

Abmessungen

minimale Breite: 1000 mm
maximale Breite: leichte Stoffe 4000 mm
schwere Stoffe 3800 mm
maximale Höhe: 4000 mm
abhängig von der gewählten Behangqualität, große Rollohöhen mit horizontalen Quernähten gefertigt.

Rollowelle

Stranggepresstes Präzisions-Aluminiumrohr mit spezieller Innenprofilierung aus AlMgSi0,5 F22, Durchmesser 81 mm,
Behangbefestigung durch Kedereinzug.

Seitenzugantrieb

Kugelnkettenbedienung,
kraftreduzierte Bedienung durch Planetengetriebe, verdrehsicher eingeschoben in die Rollowelle, feinjustierbare Federunterstützung für besonders leichte Bedienung,
Behanggewicht maximal 12,0 kg.

Bedienung

Extra leichte, stufenlose Bedienung durch Zug an der griffigen Edelstahl-Kugelnkette.

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, Abmessungen 41x11 mm,
Behangbefestigung durch eingeschobenen Aluminium-Flachkeder,
Hohlkammer für verzinkte Stahl-Beschwerungsstücke 20 x 8 mm.

Montageträger

Stabile Montagewinkel aus verzinktem Stahl für Wand- und Deckenmontage,
Achsabstand Rollowelle zu Wand oder Decke reduzierbar,
Kettenrad, Getriebeaufnahme und Gegenlager aus Druckguss, vernickelt,
Sicherung der Rollowelle im Gegenlager mit Splint, beidseitig kugelgelagerte Aufnahmen der Rollowelle, Kunststoffteile aus schlagfestem Polyacetal gefertigt.

Montage

Einfache Verschraubung der Montageträger wand- oder deckenseitig,
Breiten- und Höhenjustierung über großzügig ausgelegte Langlöcher,
Führungsstege für leichtes Zentrieren der Rollowelle, Verschlusskappe im Gegenlager.

Farben

Rollowelle Aluminium natur,
Unterleiste pulverbeschicht silber RAL 9006, weiß RAL 9016 oder EV1 eloxiert,
andere Farben auf Anfrage,
Kunststoffteile hellgrau.

Zubehör

Winkel aus verzinktem Stahl als Überrollsicherung.