

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE ROLLO CLASSIC

Seitenzug-Rollo Typ 6000

Behangqualitäten: siehe sundrapé® Rollokollektion

Maximale Abmessungen: Breite min/max 400/2000 mm, Höhe 3000 mm
abhängig von der gewählten Behangqualität und Verarbeitungsrichtung.

Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, Durchmesser 30 x 2 mm.

Seitenzuggetriebe

Kugelhkettengetriebe, integrierte Abrollsicherung, Ausführung Kunststoff weiß oder braun,
verdrehssicher eingeschoben in die Rollowelle, Behanggewicht maximal 2 kg.

Rollokassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, E6/EV1-eloxiert, pulverbeschichtet weiß RAL
9016 oder braun RAL 8014, 2-teilig, Breite 52 mm, Höhe 48 mm, Seitenteile aus Kunststoff weiß
oder braun, Rollo über Clipsnase einklickbar.

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, Breite 5,5 mm, Höhe 25 mm, in
Behangsaum eingeschoben.

Für Folienbehänge: Stranggepresstes Aluminiumprofil einteilig mit Flachkeder, Breite 8 mm, Höhe
30 mm.

Seitenführung

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, E6/EV1-eloxiert, pulverbeschichtet weiß RAL
9016 oder braun RAL 8014, 2-teilig, Breite 37 mm, Höhe 14 mm, verdeckte Befestigungsschrauben
wand- oder nischenseitig, Blendprofil clipbar.

Bedienung

Stufenlose Bedienung durch Zug an der Kugelhkette. Zwei Kettenschlösser bilden die obere und
untere Endstellung des Rollobehanges.

Montage

Wand, Decke, Fensterlaibung (Nische). Durch Kassettenrückteil geschraubt.

Varianten

- Typ 6020: Mit zusätzlicher unterer
Einfallsschiene.
- Typ 6030: wie Typ 6000, jedoch
Seitenführungsbreite 57 mm.
- Typ 6040: wie Typ 6020, jedoch
Seitenführungsbreite 57 mm
und Einfallsschiene.