



LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE ROLLO CLASSIC

Elektro-Rollo Typ 6110

Behangqualitäten: siehe sundrapé® Rollokollektion
Maximale Abmessungen: Breite min/max 400/1400 mm, Höhe 3800 mm
abhängig von der gewählten Behangqualität und Verarbeitungsrichtung.

Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, Durchmesser 30 x 2 mm.

Elektroantrieb

Rohrmotor 24 V, Motor verdrehsicher in Rollowelle eingeschoben, Behanggewicht bis maximal 5 kg, Endlagenabschaltung oben/unten, 40 Endschalter-Umdrehung.

Rollokassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, E6/EV1-eloxiert, pulverbeschichtet weiß RAL 9016 oder braun RAL 8014, 2-teilig, Breite 52 mm, Höhe 47,5 mm, Seitenteile aus Kunststoff weiß oder braun, Rollo über Clipsnase einklickbar.

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, Breite 5,5 mm, Höhe 25 mm, in Behangsaum eingeschoben.

Für Folienbehänge: Stranggepresstes Aluminiumprofil einteilig mit Flachkeder, Breite 8 mm, Höhe 30 mm.

Bedienung

Elektrisch über Tast-/Rastschalter oder Funkfernbedienung einzeln oder in Gruppen, mit übergeordneter Zentrale oder über Helligkeitswächter.

Montage

Wand, Decke, Fensterlaibung (Nische). Durch Kassettenrückteil geschraubt.

Varianten

Typ 6150: Mit Spanndrahtführung,
Montage Wand, Decke,
Fensterlaibung (Nische).

Spanndraht natur oder weiß, Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, E6/EV1-eloxiert, pulverbeschichtet weiß RAL 9016 oder braun RAL 8014, einteilig mit Flachkeder, Breite 8 mm, Höhe 30 mm.