

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE ROLLO CLASSIC

Elektro-Rollo Typ 6180

Behangqualitäten: siehe sundrapé® Rollokollektion,
Stoffe bis 0,25 mm Gewebedicke
Maximale Abmessungen: Breite min/max 400/1400 mm, Höhe 3000 mm
abhängig von der gewählten Behangqualität und Verarbeitungsrichtung.

Rollowelle

Rundrohr aus Aluminium, Durchmesser
28 x 0,7 mm.

Elektroantrieb

Rohrmotor 24 V, verdrehsicher in Rollowelle eingeschoben, Behanggewicht bis maximal 5 kg,
Endlagenabschaltung oben/unten.

Rollokassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, E6/EV1-eloxiert oder pulverbeschichtet weiß
RAL 9016, 2-teilig, Breite 42 mm,
Höhe 42 mm, Seitenteile aus weißem Kunststoff, Kassettenblende klipbar, Rollo über Clipsnase
einklickbar.

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, Breite 5,5 mm, Höhe 25 mm, in
Behangsaum eingeschoben.
Für Folienbehänge: Stranggepresstes Aluminiumprofil einteilig mit Flachkeder, Breite 8 mm, Höhe
30 mm.

Seitenführung

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, E6/EV1-eloxiert, pulverbeschichtet weiß RAL
9016, 2-teilig, Breite 37 mm, Höhe 14 mm, verdeckte Befestigungsschrauben wand- oder
nischenseitig, Blendprofil klipbar.

Bedienung

Elektrisch über Tast-/Rastschalter oder Funkfernbedienung einzeln oder in Gruppen, mit
übergeordneter Zentrale oder über Helligkeitswächter.

Montage

Wand, Decke, Fensterlaibung (Nische). Durch Kassettenrückteil geschraubt. Blende geklipst.

Varianten

Typ 6190:
wie Typ 6180, jedoch ohne Seitenführung.