

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE ROLLO CLASSIC

Seitenzug-Rollo Typ 6210

Behangqualitäten: siehe sundrapé® Rollokollektion
 Maximale Abmessungen: Breite min/max 400/2000 mm, Höhe 3000 mm
 abhängig von der gewählten Behangqualität und Verarbeitungsrichtung.

Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, Durchmesser 30 x 2 mm.

Seitenzuggetriebe

Kugelnkettengetriebe, integrierte Abrollsicung, Ausführung Kunststoff weiß oder braun,
 verdrehsicher eingeschoben in die Rollowelle, Behanggewicht maximal 2 kg.

Rollokassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, E6/EV1-eloxiert, pulverbeschichtet weiß RAL
 9016 oder braun RAL 8014, 2-teilig, Breite 72 mm, Höhe 70 mm, Seitenteile aus Kunststoff weiß
 oder braun, Rollo über Clipsnase einklickbar.

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, Breite 5,5 mm, Höhe 25 mm, in
 Behangsaum eingeschoben.
 Für Folienbehänge: Stranggepresstes Aluminiumprofil einteilig mit Flachkeder, Breite 8 mm, Höhe
 30 mm

Bedienung

Stufenlose Bedienung durch Zug an der Kugelkette. Zwei Kettenschlösser bilden die obere und
 untere Endstellung des Rollobehanges.

Montage

Wand, Decke, Fensterlaibung (Nische). Durch Kassettenrückteil geschraubt.

Varianten

Typ 6211:
 Mit Spanndrahtführung, Montage Wand/Decke/Fensterlaibung (Nische).
 Spanndraht natur oder weiß, Alu-Unterleiste E6/EV1-eloxiert, pulverbeschichtet weiß RAL 9016
 oder braun RAL 8014, einteilig, Behangbefestigung mit Flachkeder, mit Bürstenprofil ausrüstbar,
 Breite 11 mm, Höhe 41 mm