



## LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE ROLLO CLASSIC

Seitenzug-Rollo Typ 6250

**Behangqualitäten:** siehe sundrapé® Rollokollektion  
Maximale Abmessungen: Breite min/max 600/2200 mm, Höhe 3000 mm  
abhängig von der gewählten Behangqualität und Verarbeitungsrichtung.

### **Rollowelle**

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, Durchmesser 38 x 1 mm.

### **Seitenzuggetriebe**

Kugelnkettengetriebe, integrierte Abrollssicherung, Ausführung Kunststoff weiß, verdrehsicher  
eingeschoben in die Rollowelle, Behanggewicht maximal 3 kg.

### **Rollokassette**

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, E6/EV1-eloxiert, pulverbeschichtet weiß RAL  
9016 oder braun RAL 8014, 2-teilig, Breite 72 mm, Höhe 70 mm, Seitenteile aus Kunststoff weiß  
oder braun, Rollo über Clipsnase einklickbar.

### **Unterleiste**

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, E6/EV1-eloxiert, pulverbeschichtet weiß RAL  
9016 oder braun RAL 8014, einteilig mit Flachkeder, Breite 11 mm, Höhe 41 mm

### **Seitenführung**

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, E6/EV1-eloxiert, pulverbeschichtet weiß RAL  
9016 oder braun RAL 8014, 2-teilig, Breite 57 mm, Höhe 22 mm, verdeckte Befestigungsschrauben  
wand- oder nischenseitig, Blendprofil klipbar.

### **Bedienung**

Stufenlose Bedienung durch Zug an der Kugelkette. Zwei Kettenschlösser bilden die obere und  
untere Endstellung des Rollobehanges.

### **Montage**

Wand, Decke, Fensterlaibung (Nische). Durch Kassettenrückteil geschraubt.

### **Varianten**

Typ 6260:  
wie Typ 6250, jedoch ohne Seitenführung