

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE ROLLO CLASSIC



Seitenzug-Rollo Typ 6270

Behangqualitäten: siehe sundrapé® Rollokollektion

Maximale Abmessungen: Breite min/max 400/2200 mm, Höhe 3000 mm
abhängig von der gewählten Behangqualität und Verarbeitungsrichtung.

Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, Durchmesser 30 x 2 mm.

Seitenzuggetriebe

Kugelkettengeräte, integrierte Abrollsicherung, Ausführung Kunststoff weiß oder braun,
verdrehsicher eingeschoben in die Rollowelle, Behanggewicht maximal 2 kg.

Rollokassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, E6/EV1-eloxiert, pulverbeschichtet weiß RAL
9016 oder braun RAL 8014, 2-teilig, Breite 72 mm, Höhe 70 mm, Seitenteile aus Kunststoff weiß
oder braun, Rollo über Clipsnase einklickbar.

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, E6/EV1-eloxiert, pulverbeschichtet weiß RAL
9016 oder braun RAL 8014, einteilig mit Flachkeder, Breite 11 mm, Höhe 41 mm

Seitenführung

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, E6/EV1-eloxiert, pulverbeschichtet weiß RAL
9016 oder braun RAL 8014, 1-teilig, Breite 68 mm, Höhe 22 mm, mit Bürsteneinlagen, verdeckte
Befestigungsschrauben nischenseitig.

Bedienung

Stufenlose Bedienung durch Zug an der Kugelkette. Zwei Kettenschlösser bilden die obere und
untere Endstellung des Rollobehanges.

Montage

Wand, Decke, Fensterlaibung (Nische). Durch Kassettenrückteil geschraubt. Seitenführung bei
Wandmontage mit Abdeckkappen in Montagebohrungen.

Varianten

Typ 6290:

wie Typ 6270, jedoch mit Rollowelle 38 x 1 mm