

## LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE ROLLO CLASSIC

Elektro-Rollo Typ 6300

**Behangqualitäten:** siehe sundrapé® Rollokollektion  
Maximale Abmessungen: Breite min/max 400/2000 mm, Höhe 3800 mm  
abhängig von der gewählten Behangqualität und Verarbeitungsrichtung.

### **Rollowelle**

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, Durchmesser 30 x 2 mm.

### **Elektroantrieb**

Rohrmotor 24 V, Motor verdrehsicher in Rollowelle eingeschoben, Behanggewicht bis maximal 5 kg, Endlagenabschaltung oben/unten, 40 Endschalter-Umdrehungen.

### **Rollokassette**

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, E6/EV1-eloxiert, pulverbeschichtet weiß RAL 9016 oder braun RAL 8014, 2-teilig, Breite 72 mm, Höhe 70 mm, Seitenteile aus Kunststoff weiß oder braun, Rollo über Clipsnase einklickbar.

### **Unterleiste**

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, Breite 5,5 mm, Höhe 25 mm, in Behangsaum eingeschoben.  
Für Folienbehänge: Stranggepresstes Aluminiumprofil einteilig mit Flachkeder, Breite 8 mm, Höhe 30 mm.

### **Seitenführung**

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, E6/EV1-eloxiert, pulverbeschichtet weiß RAL 9016 oder braun RAL 8014, 2-teilig, Breite 57 mm, Höhe 22 mm, verdeckte Befestigungsschrauben wand- oder nischenseitig, Blendprofil klipbar.

### **Bedienung**

Elektrisch über Tast-/Rastschalter oder Funkfernbedienung einzeln oder in Gruppen, mit übergeordneter Zentrale oder über Helligkeitswächter.

### **Montage**

Wand, Decke, Fensterlaibung (Nische). Durch Kassettenrückteil geschraubt.

### **Varianten**

Typ 6320:  
Mit zusätzlicher unterer Einfallschiene.