

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE ROLLO CLASSIC

Elektro-Rollo Typ 6310

Behangqualitäten: siehe sundrapé® Rollokollektion
 Maximale Abmessungen: Breite min/max 400/2000 mm, Höhe 3800 mm
 abhängig von der gewählten Behangqualität und Verarbeitungsrichtung.

Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, Durchmesser 30 x 2 mm.

Elektroantrieb

Rohrmotor 24 V, Motor verdrehsicher in Rollowelle eingeschoben, Behanggewicht bis maximal 5 kg, Endlagenabschaltung oben/unten, 40 Endschalter-Umdrehungen.

Rollokassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, E6/EV1-eloxiert, pulverbeschichtet weiß RAL 9016 oder braun RAL 8014, 2-teilig, Breite 72 mm, Höhe 70 mm, Seitenteile aus Kunststoff weiß oder braun, Rollo über Clipsnase einklickbar.

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, Breite 5,5 mm, Höhe 25 mm, in Behangsaum eingeschoben.

Bedienung

Elektrisch über Tast-/Rastschalter oder Funkfernbedienung einzeln oder in Gruppen, mit übergeordneter Zentrale oder über Helligkeitswächter.

Montage

Wand, Decke, Fensterlaibung (Nische). Durch Kassettenrückteil geschraubt.

Varianten

Typ 6350:

Mit Spanndrahtführung, Montage Wand, Decke, Fensterlaibung (Nische). Spanndraht natur oder weiß, Stranggepresstes Aluminiumprofil, E6/EV1-eloxiert, pulverbeschichtet weiß RAL 9016 oder braun RAL 8014, einteilig, Behangbefestigung mit Flachkeder, mit Bürstenprofil ausrüstbar, Breite 11 mm, Höhe 41 mm