



LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE ROLLO CLASSIC

Elektro-Rollo Typ 6410

Behangqualitäten: siehe sundrapé® Rollokollektion
Maximale Abmessungen: Breite min/max 700/2500 mm, Höhe 4000 mm
abhängig von der gewählten Behangqualität und Verarbeitungsrichtung.

Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, Durchmesser 42 x 2 mm.

Elektroantrieb

Rohrmotor 230V/50Hz/130W, Drehmoment 3 Nm, VDE-EMV-geprüft, CE, Motor verdrehsicher in Rollowelle eingeschoben, 30 Achsumdrehungen pro Minute, Endlagenabschaltung oben/unten.

Rollokassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, E6/EV1-eloxiert, pulverbeschichtet weiß RAL 9016 oder braun RAL 8014, 2-teilig, Breite 72 mm, Höhe 70 mm, Seitenteile aus Kunststoff weiß oder braun, Rollo über Clipsnase einklickbar.

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, E6/EV1-eloxiert, pulverbeschichtet weiß RAL 9016 oder braun RAL 8014, einteilig mit Flachkeder, Breite 11 mm, Höhe 41 mm

Bedienung

Elektrisch über Tast-/Rastschalter oder Funkfernbedienung einzeln oder in Gruppen, mit übergeordneter Zentrale oder über Helligkeitswächter.

Montage

Wand, Decke, Fensterlaibung (Nische). Durch Kassettenrückteil geschraubt.

Varianten

Typ 6411:
Mit Spanndrahtführung, Montage Wand, Decke, Fensterlaibung (Nische),
Spanndraht natur oder weiß.