



LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE ROLLO CLASSIC

Elektro-Rollo Typ 6770

Behangqualitäten: siehe sundrapé® Rollokollektion
Maximale Abmessungen: Breite min/max 700/2700 mm, Höhe 4000 mm
abhängig von der gewählten Behangqualität und Verarbeitungsrichtung.

Rollowelle

Rundrohr aus Aluminium, Durchmesser
50 x 1,5 mm.

Elektroantrieb

Rohrmotor 230V/50Hz/130W, Drehmoment 3 Nm, VDE-EMV-geprüft, CE, Motor verdrehsicher in
Rollowelle eingeschoben, 30 Achsumdrehungen pro Minute, Endlagenabschaltung oben/unten.

Rollokassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, E6/EV1-eloxiert oder pulverbeschichtet weiß RAL
9016, 3-teilig, Breite 102 mm, Höhe 102 mm, Seitenteile aus Aluminium silber oder weiß.

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, E6/EV1-eloxiert oder pulverbeschichtet weiß RAL
9016, einteilig mit Flachkeder, Breite 11 mm, Höhe 41 mm

Seitenführung

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, E6/EV1-eloxiert oder pulverbeschichtet weiß RAL
9016, 1-teilig, Breite 68 mm,
Höhe 22 mm, mit Bürsteneinlagen, verdeckte Befestigungsschrauben nischenseitig.

Bedienung

Elektrisch über Tast-/Rastschalter oder Funkfernbedienung einzeln oder in Gruppen, mit
übergeordneter Zentrale oder über Helligkeitswächter.

Montage

Wand, Decke, Fensterlaibung (Nische). Durch Kassettenrückteil geschraubt.