



## LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE ROLLO CLASSIC

Elektro-Rollo Typ 6810

**Behangqualitäten:** siehe sundrapé® Rollokollektion  
Maximale Abmessungen: Breite min/max 800/3300 mm, Höhe 4000 mm  
abhängig von der gewählten Behangqualität und Verarbeitungsrichtung.

### **Rollowelle**

Verzinktes Präzisions-Stahlrundrohr, Durchmesser 63 x 1,5 mm.

### **Elektroantrieb**

Rohrmotor 230V/50Hz/135W, Drehmoment 8 Nm, VDE-EMV-geprüft, CE, Motor verdrehsicher in Rollowelle eingeschoben, 14 Achsumdrehungen pro Minute, Endlagenabschaltung oben/unten.

### **Rollokassette**

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, E6/EV1-eloxiert oder pulverbeschichtet weiß RAL 9016, 3-teilig, Breite 102 mm, Höhe 102 mm, Seitenteile aus Aluminium silber oder weiß.

### **Unterleiste**

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, E6/EV1-eloxiert oder pulverbeschichtet weiß RAL 9016, einteilig mit Flachkeder, Breite 11 mm, Höhe 41 mm

### **Bedienung**

Elektrisch über Tast-/Rastschalter oder Funkfernbedienung einzeln oder in Gruppen, mit übergeordneter Zentrale oder über Helligkeitswächter.

### **Montage**

Wand, Decke, Fensterlaibung (Nische). Durch Kassettenrückteil geschraubt.

### **Varianten**

Typ 6811:  
Mit Spanndrahtführung, Montage Wand, Decke, Fensterlaibung (Nische),  
Spanndraht und Abspannwinkel natur oder weiß.