



LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE ROLLO CLASSIC

Elektro-Rollo Typ 6910

Behangqualitäten: siehe sundrapé® Rollokollektion
Maximale Abmessungen: Breite min/max 1000/4000 mm, Höhe 4000 mm
abhängig von der gewählten Behangqualität und Verarbeitungsrichtung.

Rollowelle

Verzinktes Präzisions-Stahlrundrohr, Durchmesser 83 x 1,5 mm.

Elektroantrieb

Rohrmotor 230V/50Hz/200W, Drehmoment 20 Nm, VDE-EMV-geprüft, CE, Motor verdrehsicher in Rollowelle eingeschoben, 15 Achsumdrehungen pro Minute, Endlagenabschaltung oben/unten.

Rollokassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, E6/EV1-eloxiert oder pulverbeschichtet weiß RAL 9016, 3-teilig, Breite 102 mm, Höhe 102 mm, Seitenteile aus Aluminium EV1 oder weiß.

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, E6/EV1-eloxiert oder pulverbeschichtet weiß RAL 9016, einteilig mit Flachkeder, Breite 11 mm, Höhe 41 mm

Bedienung

Elektrisch über Tast-/Rastschalter oder Funkfernbedienung einzeln oder in Gruppen, mit übergeordneter Zentrale oder über Helligkeitswächter.

Montage

Wand, Decke, Fensterlaibung (Nische). Durch Kastenrückteil geschraubt.

Varianten

Typ 6970:

Mit Seitenführung: Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, E6/EV1-eloxiert oder pulverbeschichtet weiß RAL 9016, 1-teilig,
Breite 68 mm, Höhe 22 mm, mit Bürsteneinlagen, verdeckte Befestigungsschrauben nischenseitig.