

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE ROLLO CLASSIC

Seitenzug-Rollo Typ 7000

Behangqualitäten:

siehe sundrapé® Rollokollektion

Maximale Abmessungen: Breite min/max 400/2000 mm, Höhe 3000 mm
 abhängig von der gewählten Behangqualität und Verarbeitungsrichtung.

Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, Durchmesser 30 x 2 mm.

Seitenzuggetriebe

Kugelnkettengetriebe, integrierte Abrollsicherung, Ausführung Kunststoff weiß oder braun,
 verdrehsicher eingeschoben in die Rollowelle, Behanggewicht maximal 2 kg.

Montagewinkel

Vollkunststoff weiß oder braun, Rollo über Clipsnase einklickbar.

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, Breite 5,5 mm, Höhe 25 mm, in Behangsaum
 eingeschoben

Für Folienbehänge: Stranggepresstes Aluminiumprofil einteilig mit Flachkeder, Breite 8 mm, Höhe
 30 mm.

Bedienung

Stufenlose Bedienung durch Zug an der Kugelkette. Zwei Kettenschlösser bilden die obere und
 untere Endstellung des Rollobehanges.

Montage

Wand, Decke, Fensterlaibung (Nische).

Varianten

Typ 7011: Mit Spanndrahtführung,
 Montage in Fensterlaibung

Typ 7012: Mit Spanndrahtführung,
 Wandmontage

Typ 7013: Mit Spanndrahtführung,
 Deckenmontage

Spanndraht natur oder weiß, Alu-Unterleiste E6/EV1-eloxiert, pulverbeschichtet weiß RAL 9016
 oder braun RAL 8014, einteilig, Behangbefestigung mit Flachkeder, mit Bürstenprofil ausrüstbar,
 Breite 8 mm, Höhe 30 mm.