

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE ROLLO CLASSIC

Seitenzugrollo Typ 7072

Anwendung

Für manuell bediente großflächige Rolloanwendungen oberhalb von Fenstern und verglasten Fassaden, freihängend, Montage wand-, deckenseitig oder in die Laibung.

Behangqualitäten

siehe sundrapé® Rollokollektion.

Abmessungen

minimale Breite : 1200 mm
maximale Breite: 3500 mm
maximale Höhe : 4000 mm
abhängig von der gewählten
Behangqualität.

Behanggewicht inklusive Unterleiste.

minimal: 2,0 kg
maximal: 6,0 kg

Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumrohr aus AlMgSi0,5 F22 mit Innenprofilierung Durchmesser 55 mm
Behangbefestigung mit Rundkeder.

Antrieb

Seitenzugantrieb mit Kugelkettenbedienung, komfortabler Auto-Stop-Mechanismus,
Untersetzungsgetriebe für schwere Rollobehänge, gedämpfte Kupplung mit integrierter
Abrollssicherung, verdrehsicher verbunden mit der Rollowelle.

Kassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil, dreiteilig, vordere Blende 20 Grad abgeschrägt, abnehmbar,
Abmessungen 102x102 mm Seitliche Blendkappen aus Aluminium.

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil aus AlMgSi0,5 F22, einteilig Abmessungen 11 x 41 mm
Hohlkammer für Beschwerungsstücke aus verzinktem Stahl, Kunststoff-Endkappen weiß oder
hellgrau Behangbefestigung mit Flachkeder, mit Bürstenprofil ausrüstbar.

Montage

Verschraubung der Kassette wandseitig durch das Kassettenrückteil oder deckenseitig durch das
Kassettenoberteil.

Bedienung

Stufenlose Behangstellung durch Zug an der vorderen Kugelkette: Durch leichten Anzug der
vorderen Kette rollt der Behang ab. Kette durch Hand gleiten lassen, bei gewünschter
Behangstellung Kette loslassen: Rollo stoppt.

Farben

Aluminiumprofile pulverbeschichtet weiß RAL 9016 oder EV1 natureloxiert, Seitenteile in Farbe der
Kassette Kunststoffteile weiß.