

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE ROLLO CLASSIC



Seitenzugrollo Typ 7073

Anwendung

Manuell bedientes großflächiges Verdunklungsrollo oberhalb von Fenstern und verglasten Fassaden, Seitenführung mit Bürstenabdichtungen, Einfallschiene, Montage wand-, deckenseitig oder in die Laibung.

Behangqualitäten

siehe sundrapé® Rollokollektion.

Abmessungen

minimale Breite : 1200 mm
maximale Breite: 3500 mm
maximale Höhe : 4000 mm
abhängig von der gewählten
Behangqualität.

Behanggewicht inklusive Unterleiste minimal: 2,0 kg maximal: 6,0 kg.

Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumrohr aus AlMgSi0,5 F22 mit Innenprofilierung
Durchmesser 55 mm Behangbefestigung mit Keder.

Antrieb

Seitenzugantrieb mit Kugelkettenbedienung, komfortabler Auto-Stop-Mechanismus,
Untersetzungsgetriebe für schwere Rollobehänge, gedämpfte Kupplung mit integrierter
Abrollssicherung, verdrehsicher verbunden mit der Rollowelle.

Kassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil, dreiteilig, vordere Blende 20 Grad abgeschrägt, abnehmbar,
Abmessungen 102x102 mm Seitliche Blendkappen aus Aluminium Dichtungsband.

Seitenführung

Stranggepresstes Aluminiumprofil, einteilig, Abmessungen 68 x 22 mm Bürstendichtungen,
Montage wandseitig oder in die Laibung, Dichtungsband oben mit Anschlag, unten Einfallschiene.

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, einteilig Abmessungen 11 x 41 mm
Hohlkammer für Beschwerungsstücke aus verzinktem Stahl, Kunststoff-Endkappen weiß oder
hellgrau Behangbefestigung mit Flachkeder, Ausrüstung mit Bürstenprofil.

Montage

Verschraubung der Kassette wandseitig durch das Kassettenrückteil oder deckenseitig durch das
Kassettenoberteil.

Bedienung

Stufenlose Behangstellung durch Zug an der vorderen Kugelkette: Durch leichten Anzug der
vorderen Kette rollt der Behang ab. Kette durch Hand gleiten lassen, bei gewünschter
Behangstellung Kette loslassen: Rollo stoppt.

Farben

Aluminiumprofile pulverbeschichtet weiß RAL 9016 oder EV1 natureloxiert,
Seitenteile in Farbe der Kassette Kunststoffteile weiß.