

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE ROLLO CLASSIC

Elektro-Rollo Typ 7100

Behangqualitäten: siehe sundrapé[®] Rollokollektion
Maximale Abmessungen: Breite min/max 400/2000 mm, Höhe 3800 mm
abhängig von der gewählten Behangqualität und Verarbeitungsrichtung.

Rollowelle

Rundrohr aus Aluminium, Durchmesser 28x0,7 mm.

Elektroantrieb

Rohrmotor 24 V, Motor verdrehsicher in Rollowelle eingeschoben, Behanggewicht bis maximal 5 kg, Endlagenabschaltung oben/unten, 40 Endschalter-Umdrehungen.

Montagewinkel

Vollkunststoff weiß oder braun, Rollo über Clipsnase einklickbar.

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, Breite 5,5 mm, Höhe 25 mm, in Behangsaum eingeschoben.

Für Folienbehänge: Stranggepresstes Aluminiumprofil einteilig mit Flachkeder, Breite 8 mm, Höhe 30 mm.

Bedienung

Elektrisch über Tast-/Rastschalter oder Funkfernbedienung einzeln oder in Gruppen, mit übergeordneter Zentrale oder über Helligkeitswächter.

Montage

Wand, Decke, Fensterlaibung (Nische).

Varianten

- Typ 7111: Mit Spanndrahtführung,
Montage in Fensterlaibung
- Typ 7112: Mit Spanndrahtführung,
Wandmontage
- Typ 7113: Mit Spanndrahtführung,
Deckenmontage

Spanndraht natur oder weiß, Alu-Unterleiste E6/EV1-eloxiert, pulverbeschichtet weiß RAL 9016 oder braun RAL 8014, einteilig, Behangbefestigung mit Flachkeder, mit Bürstenprofil ausrüstbar, Breite 8 mm, Höhe 30 mm.