

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE ROLLO CLASSIC



Elektro-Rollo Typ 7600

Behangqualitäten: siehe sundrapé® Rollokollektion
Maximale Abmessungen: Breite min/max 800/3300 mm, Höhe 4000 mm
abhängig von der gewählten Behangqualität und Verarbeitungsrichtung.

Rollowelle

Verzinktes Präzisions-Stahlrundrohr, Durchmesser 63 x 1,5 mm.

Elektroantrieb

Rohrmotor 230V/50Hz/135W, Drehmoment 8 Nm, VDE-EMV-geprüft, CE, Motor verdrehsicher in Rollowelle eingeschoben, 14 Achsumdrehungen pro Minute, Endlagenabschaltung oben/unten.

Montagewinkel

Vollkunststoff weiß, Rollo durch Sicherungssplint gesichert.

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, E6/EV1-eloxiert, pulverbeschichtet weiß RAL 9016 oder braun RAL 8014, einteilig mit Flachkeder, Breite 11 mm, Höhe 41 mm.

Bedienung

Elektrisch über Tast-/Rastschalter oder Funkfernbedienung einzeln oder in Gruppen, mit übergeordneter Zentrale oder über Helligkeitswächter.

Montage

Wand, Decke, Fensterlaibung (Nische).