

LEISTUNGSVERZEICHNIS SUNDRAPE® ROLLOSYSTEME



Soft-Rollo Typ 8100

Behangqualitäten
siehe sundrapé® Rollokollektion

Maximale Abmessungen

Breite min/max 600/2300 mm, Höhe 3000 mm abhängig von der gewählten Behangqualität und Verarbeitungsrichtung.

Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, Durchmesser 40 x 1,2 mm.

Oberleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, Abmessungen B 46,5 x H 24 mm, E6/EV1-natureloxiert, weiß pulverbeschichtet RAL 9016 oder braun RAL 8014, mit transparentem Silikonprofil für softes Anschlagen der Unterleiste.

Montagewinkel

Vollkunststoff weiß oder braun, mit Oberleiste verschraubt, Rollo über Klipsnase einklickbar.

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, Breite 20,6 mm, Höhe 19,4 mm, 1-teilig, Flachkederbefestigung, E6/EV1-natureloxiert, weiß pulverbeschichtet RAL 9016 oder braun RAL 8014.

Antrieb

Federstrang mit einstellbarer Vorspannmöglichkeit, Auflaufregler für gleichmäßig selbsttätiges Aufrollen des Rollobehanges und Arretierung an jeder gewünschten Abrollhöhe, Komponenten verdrehsicher in Rollowelle montiert.

Bedienung

Mittelzugbedienung an Schnurquaste, nahezu stufenlos durch einrastenden Kugelmechanismus, nach Auslösen selbsttätiges softes Auflaufen des Rollos.

Montage

Klip- oder Spannriegelmontage an Wand, Decke, Fensterlaibung (Nische).

Kassette

B 72 x H 70 mm aus stranggepresstem Aluminium AlMgSi0.5 F22, E6/EV1-natureloxiert, pulverbeschichtet weiß RAL 9016 oder braun RAL 8014, zweiteilig.