

LEISTUNGSVERZEICHNIS

SUNDRAPÉ® ROLLO CLASSIC



sundrapé® Classic C 8500/C 8800

System Dachfenster-Rollo Typ C 8500/C 8800 Montage auf Fensterflügel.

Qualität: siehe sundrapé® Kollektion

Behangbreite: max. 1600 mm

Behanghöhe: siehe sundrapé® Kollektion

Rollowelle

ø 25 x 0,4 mm aus Stahl, emailliert mit integrierter Stahlfeder.

Stahlfeder

für eine fein abstimmbare Federspannung. Dadurch entsteht eine gleichmäßige Spannung des Behanges zwischen Rollowelle und dem in die Haltekrallen eingehängten Fallrohr.

Fallrohr

ø 10 x 1,0 mm aus stranggepreßtem Aluminium Al Mg Si 0,5 F 22, technisch nach E6 / EV1 eloxiert.

Haltekrallen

für das Positionieren des Behanges in gewünschter Stellung.

Behang halb oder ganz geschlossen.

Bedienung

Öffnen und Schließen des Rollobehanges erfolgt mit Griff, montiert am Fallrohr.

Varianten

Typ C 8600:

Für Normdachfenster Typ Velux GGU, GGL, Roto wird spezielles Zubehör für die Montage in den Fensterflügel mitgeliefert.