

Leistungsverzeichnis

sundrapé® Rollo Typ L 1312

Anwendungsbeispiele

Vor oder in der Fensternische, oberhalb von festverglasten Fensterelementen universeller Einsatz wand- oder deckenseitig besondere Eignung für Verdunkelung

Behangqualitäten

siehe Sundrape Rollokollektion

Abmessungen

minimale Breite: 500 mm
 maximale Breite: 2500 mm
 maximale Höhe: 4000 mm
 abhängig von der gewählten Behangqualität

Kassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil
 AlMgSi0,5 F22, zweiteilig
 Abmessungen 73x77 mm

Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumrohr mit spezieller Innenprofilierung aus AlMgSi0,5 F22
 Durchmesser 42 mm

Seitenzugantrieb

Kugelnkettenbedienung
 kraftreduzierte Bedienung durch Planetengetriebe
 integrierte Abrollsicherung
 verdrehsicher eingeschoben in die Rollowelle
 Stopperscheiben für Endlagenpositionierung
 Behanggewicht maximal 3,5 kg

Seitenführung

Stranggepresstes Aluminiumprofil aus AlMgSi0,5 F22, zweiteilig
 Abmessungen 58x20 mm
 Rückteil verdeckt geschraubt, Blendteil clipbar, Bürsteneinzug gegen Lichteinfall
 Kunststoff-Deckel unten
 Zusätzliche Lichtabdichtung mit Schaumstoff-Dichtungsband

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil
 AlMgSi0,5 F22
 Abmessungen 12 x 28 mm
 Eingeschobener Flachkeder
 Bürsteneinzug für untere Lichtabdichtung
 Kunststoff-Endkappen gleiten in der Seitenführung

Montage

Schraubbare Clipträger aus Aluminium für Wand- und Deckenmontage
 Rollo einclipbar
 Seitenführung verdeckt geschraubt

Bedienung

Stufenlose Bedienung durch Zug an der Kugelnkette
 Kunststoff-Kugelnkette mit Kugelabstand 6 mm, alternativ Edelstahlkette oder Kunststoff-Kugelnkette mit 12 mm Kugelabstand

Farben

Profile pulverbeschichtet weiß 9016 oder silber 9006
 Seitenteile und Bedienelemente schwarz oder weiss

Zubehör

Kettenhalter mit Schraube